

F. 2017.12.14. - 8/2019

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Megrendelő: **Egri Szakképzési Centrum**  
székhely: 3300 Eger, Kertész u. 128.  
adószám: 15831938-2-10  
számlaszám: 10035003-00335357-00000000  
képviseli: Fábri Eufrozina  
mint megrendelő 1. (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

### TRADÍCIÓ MANUFAKTÚRA Kft

székhely: 1205 Budapest Határ u. 70.  
cégjegyzékszám: 01-09-941623  
adószám: 22744502-2-43  
pénzforgalmi számlaszám: 12011526-01518295-00100006  
képviseli: Németh László  
építőipari Vállalkozói nyilvántartási szám: 11A93092

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

Megrendelő és Vállalkozó együttesen Felek (a továbbiakban: „**Felek**”) a 2017. december 7-én aláírt vállalkozási szerződés II.1. pontjában, valamint a szerződés mellékletét képező árajánlatban foglaltakat jelen okirat mindkét fél általi aláírásának napjával közösen megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint:

Eredeti tartalom:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az II. pontban meghatározott feladatokat 183 811 030,- Ft +ÁFA 27 % 49 628 978,- Ft = bruttó 233 440 008,- Ft, azaz bruttó kétszázharminchárommillió – négyszáznegyvenezer – nyolc Forint (a továbbiakban: „**Díj**”) végzi el, mely vállalási ár fix ár, átalány ár.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>12 Felvonulási létesítmények</b>								
1	12-011-1.1-0025001	Mobil WC bérelti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	3	db		35000	0	105000
2	12-021-1.1-0121601	Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálósztás: 100x300 mm	250	m	250	800	62500	200000
3	12-021-1.2-0121602	Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálósztás: 100x300 mm, Cikkszám: 51100103ZZZZ00001	2	db	2500	2800	5000	5600
<b>15 Zsaluzás és állványozás</b>								
4	15-012-6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	2625	m <sup>2</sup>	2120	1890	5565000	4961250
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
5	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	10	db	45000	12000	450000	120000

<b>35 Ácsmunka</b>									
6	35-000-4	Betonyp lap falburkolat bontása	681	m2		1840	0		1253040
<b>36 Vakolás és rabilcolás</b>									
7	36-000-2	Díszvakolatok lecsiszolása	205	m2		1200	0		246000
8	36-002-4-0415966	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit PremiumPrimer - emelt minőségű vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 960181	1047	m2	1820	1800	1905540		1884600
9	36-005-21.2.2.2-0415311	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor)	937	m2	2350	1800	2201950		1686600
10	36-007-9.2-0415421	vakolat, kapart 1,5 mm, 9, 8, 7, 6 szín csoport Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	111	m2	3250	2130	360750		236430
11	36-051-6.2.1-0149064	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol, PVC, alumínium, rozsdamentes acél, horg. acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet	868	m	860	1580	746480		1371440
		hálóval, Cikkszám: 0107-1010000							

12	36-051-6.2.1-0149065	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél,üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC víztoros élvédő 10+10 cm	576	m	560	1580	322560	910080	
		üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10150000							
13	36-051-6.2.3-0192509	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz	169	m	980	1580	165620	267020	
		140 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L120000							
<b>43 Bádgozás</b>									
14	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	426	m		860	0	366360	
15	43-003-8.2.1-0993245	Ablak- vagy szemöldökkpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélesség LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm	426	m	2530	2230	107780	949980	
<b>44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése</b>									
16	44-000-1.3	Fa, műanyag és acél nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m <sup>2</sup> között	1556	m,		2200	0	3423200	

17	44-012-1.1.2.6.8-0168626	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelevényezve, finombeállítással) 4,00 m kerület felett, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokosztott, sorolt Tokosztott: NY-NY/B-NY	1518	m <sup>2</sup>	41200	11200	62541600	17001600
18	44-012-2-0212951	ablak, négy oldalt toktoldó, 7 kamrás PVC profil, kívül fóliázott felülettel $U_w < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,						
19	44-012-2-0212952	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU toktoldóprofil 3/70 ill. 3/86 mm, fehér	2150	m	1350	1500	2902500	3225000
20	44-012-2-0212961	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU takaróléc 3/70 ill. 3/86 mm, fehér	2150	m	1350	1500	2902500	3225000
21	44-012-2-0212961	Műanyag belső párkány elhelyezése (beépítéssel)	414	m	1580	2890	654120	1196460
<b>45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése</b>								
21	45-001-21-0090001	Kétszárnyú alumínium szerkezetű kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése meglévő falnyílásba Hőszigetelt aszimmetrikus kétszárnyú bejárati alumínium ajó porszórt felületképzéssel, hőszigetelő üvegezéssel, felülvilágítóval, 150×270 cm	2	db	289600	53400	579200	106800
22	45-001-21-0090002	mérettel, $U_{max} = 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kétszárnyú alumínium szerkezetű kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése meglévő falnyílásba Hőszigetelt aszimmetrikus kétszárnyú bejárati alumínium ajó porszórt felületképzéssel, hőszigetelő üvegezéssel, felülvilágítóval, 142×380 cm	4	db	325800	68500	1303200	274000
		mérettel, $U_{max} = 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$						

23	45-001-21-0090003	Kétszárnyú alumínium szerkezetű kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése meglévő falnyílásba Hőszigetelt aszimmetrikus kétszárnyú bejárati alumínium ajó porszórt felületképzéssel, hőszigetelő üvegezéssel, kétoldali oldalvilágítóval,	1	db	325800	68500	325800	68500
		300x216 cm mérettel, U <sub>max</sub> =1,40 W/m <sup>2</sup> K						
24	45-001-21-0090004	Egyszárnyú alumínium szerkezetű kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése meglévő falnyílásba Hőszigetelt bejárati alumínium ajó porszórt felületképzéssel, hőszigetelő üvegezéssel, 1,10x216 cm mérettel, U <sub>max</sub> =1,40 W/m <sup>2</sup> K	1	db	225600	68500	225600	68500
25	45-006-1.3-0990138	Tömítések, poliuretán habbal Poliuretán hab, egykomponensű, 0,75 l	2150	m	980	1250	2107000	2687500
26	45-006-1.4-0252451	Tömítések, terostat csikkal Terostat 81 tömítő szalag, 10x2 mm	2150	m	2500	850	5375000	1827500
<b>47 Felületképzés</b>								
27	47-011-15.1.1.2-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	650	m <sup>2</sup>	870	1650	565500	1072500
		belső ablakok kávéjánál						
<b>48 Szigetelés</b>								

28	48-010-1.3.1.2-0420238	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetelhálóerősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík.	111	m2	7890	3500	875790	388500
29	48-010-1.6.2.1-0092699	függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, perforált felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EP	937	m2	5600	3500	5247200	3279500
30	48-021-1.51.2.2.1-0091307	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetelhálóerősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati közetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík.	6300	db	530	350	3339000	2205000
		függőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén közetgyapot lemez 140 mm						
		Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/200 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel,						
		Cikkszám: 0115-10200250						
		<b>Fejezet összesen:</b>					<b>101807190</b>	<b>54612960</b>

A vállalkozási szerződés II.1. pontjának, valamint a szerződés mellékletét képező áránáltnak a módosított tartalma:

A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az II. pontban meghatározott feladatokat 179 041 904.- Ft +ÁFA 27 % 48 341 314 Ft = bruttó 227 383 218.- Ft, azaz bruttó kettőszázhuszonhétmillió-háromszáznyolcvanháromszáznyolcvanhat ezer forint (a továbbiakban: „Díj”) végzi el, mely vállalási ár fix ár, átalány ár.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>12 Felvonulási létesítmények</b>								
1	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	3	db		35000	0	105000
2	12-021-1.1- 0121601	Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm	250	m	250	800	62500	200000
3	12-021-1.2- 0121602	Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm, Cikkszám: 51100103ZZZ00001	2	db	2500	2800	5000	5600
<b>15 Zsaluzás és állványozás</b>								
4	15-012- 6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és	2617	m2	2120	1890	5548040	4946130



alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között

21	Irtás, föld- és sziklamunka								
5	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	10 db	45000	12000	450000	120000		
35	Ácsmunka								
6	35-000-4	Betonyp lap falburkolat bontása	681 m2		1840	0	1253040		
36	Vakolás és rabilolás								
7	36-000-2	Díszvakolatok lecsiszolása	205 m2		1200	0	246000		
8	36-002-4-0415966	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit PremiumPrimer - emelt minőségű vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 960181	1867,150 m2	1820	1800	3398213	3360870		
9	36-005-21.2.2.2-0415311	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vízes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor)	1704,530 m2	2350	1800	4005646	3068154		
10	36-007-9.2-0415421	vakolat, kapart 1,5 mm, 9, 8, 7, 6 színcsoport Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	162,624 m2	3250	2130	528528	346389		

11	36-051- 6.2.1- 0149064	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000	868 m	860	1580	746480	1371440
12	36-051- 6.2.1- 0149065	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC víztorros élvédő 10+10 cm	683,2 m	560	1580	382592	1079456
13	36-051- 6.2.3- 0192509	üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10150000  Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumínumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 140 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L120000	169 m	980	1580	165620	267020
43	Bádgozás						
14	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	661,2 m		860	0	568632

15	43-003-8.2.1-0993245	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm	683,2 m	2530	2230	1728496	1523536
<b>44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése</b>							
16	44-000-1.3	Fa, műanyag és acél nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m <sup>2</sup> között	1206 m <sup>2</sup>	2200	0	0	2653200
17	44-012-1.1.2.6.8-0168626	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítás) 4,00 m kerület felett, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokosztott, sorolt Tokosztott: NY-NY/B-NY	1162,52 m <sup>2</sup>	41200	11200	47895824	13020224
18	44-012-2-0212951	ablak, négy oldalt toktoldó, 7 kamrás PVC profil, kívül fóliázott felülettel Uw<1,15 W/m <sup>2</sup> K,	2150 m	1350	1500	2902500	3225000
19	44-012-2-0212952	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU toktoldóprofil 3/70 ill. 3/86 mm, fehér	2150 m	1350	1500	2902500	3225000
20	44-012-2-0212961	Műanyag belső párkány elhelyezése (beépítéssel)	0 m	1580	2890	0	0

**45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése**

21	44-K-019	Kétszárnyú alumínium szerkezetű kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése meglévő falnyílásba Hőszigetelt aszimmetrikus kétszárnyú bejárati alumínium ajtó porszórt felületképzéssel, hőszigetelő üvegezéssel, felülvilágítóval, 142x380 cm	4 db	289600	53400	1158400	213600
		mérettel, U <sub>max</sub> =1,40 W/m <sup>2</sup> K					
22	44-K-20	Kétszárnyú alumínium szerkezetű kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése meglévő falnyílásba Hőszigetelt aszimmetrikus kétszárnyú bejárati alumínium ajtó , hőszigetelő üvegezéssel, felülvilágítóval L2 jelű, 1,5x2,7 m	2 db	325800	68500	651600	137000
		mérettel, U <sub>max</sub> =1,40 W/m <sup>2</sup> K					
23	44-K-021	Kétszárnyú alumínium szerkezetű kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése meglévő falnyílásba Hőszigetelt aszimmetrikus kétszárnyú bejárati alumínium ajtó , hőszigetelő üvegezéssel, felülvilágítóval,	1 db	325800	68500	325800	68500
		300x216 cm mérettel, U <sub>max</sub> =1,40 W/m <sup>2</sup> K					
24	44-K-021	Egyszárnyú alumínium szerkezetű kültéri bejárati ajtó tokkal történő elhelyezése, beépítése meglévő falnyílásba Hőszigetelt bejárati alumínium ajtó, hőszigetelő üvegezéssel, 110x216 cm mérettel, U <sub>max</sub> =1,40 W/m <sup>2</sup> K, L4 jelű	1 db	225600	68500	225600	68500
25	45-006-1.3-0990138	Tömítések, poliuretán habbal Poliuretán hab, egykomponensű, 0,75 l	2300,5 m	980	1250	2254490	2875625

26	45-006-1.4-0252451	Tömítések, terostat csikkal Terostat 81 tömítő szalag, 10x2 mm	2300,5 m	2500	850	5751250	1955425
<b>47 Felületképzés</b>							
27	47-011-15.1.1.2-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 belső ablakok kávéinál	650 m <sup>2</sup>	870	1650	565500	1072500
<b>48 Szigetelés</b>							
28	48-010-1.3.1.2-0420238	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík,	125,686 m <sup>2</sup>	7890	3500	991663	439901
29	48-010-1.6.2.1-0092699	függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, perforált felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EP	1364 m <sup>2</sup>	5600	3500	7638400	4774000
		Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati közetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík,					

fügőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 140 mm

30	48-021-1.51.2.2.1-0091307	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütéses/csavaros műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/200 mm, műanyag beütéses tárcsás dübel,	10428 db	530	350	552.6840	3649800
----	---------------------------	---	----------	-----	-----	----------	---------

Cikkszám: 0115-10200250

Fejezet összesen: 95 811 482,00 Ft 55 839 542,00 Ft


**Indokolás:**


Az Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le. A feltételes közbeszerzési eljárás a pályázat benyújtásához volt szükséges. A feltételes közbeszerzési eljárás során alkalmazott műszaki dokumentáció olyan munkaterületeket is magába foglal, ami kapcsolódó pályázati konstrukcióból nem fedezhető. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a beruházáshoz további forrásokat nem tud biztosítani, így módosításra kerültek a felújítandó felületek.


A felújítandó felületek nagysága a kivitelező által készített felmérési terv alapján kerültek meghatározásra. Így a teljes beruházás összege csökkent. A csökkenés mértéke - 2,59% volt, melynek mértéke nem jelentős, nem borítja fel a beruházás költségvetési egyensúlyát. A szerződés módosítás nem jár a szerződés általános jellegének megváltoztatásával, valamint illeszkedik a szerződés eredeti jellegéhez. Új munkanem megjelenését nem eredményezi, csak az eredeti mennyiségek eltérő mennyiségben történő végrehajtására korlátozódik. Jelen szerződés módosítás megfelel a Kbt 141. § (2) bekezdésének.

A vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Kelt: Eger, 2019. február 21.


  
Megrendelő  
cégyszerű aláírása  
Fábrí Eufrozina  
főigazgató

  
Pénzügyi ellenjegyző  
Gyuris Sándor  
gazd-i főig.h

  
Vállalkozó  
cégyszerű aláírása  
Németh László  
ügyvezető

**Tradíció Manufaktúra Kft.**  
1205 Budapest, Határ u. 70.  
Adószám: 22744502-2-43  
Cégjegyzékszám: 01-09-941623  
Raiffeisen Bank-HUF folyószámla:  
12011526-01518295-00100006

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

  
.....

**Horváthné Kercza Virág**  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00944)  
2019. február 21.

HORVÁTHNÉ KERCSZ  
VI RÁG  
LAJSTROMSZÁM: 0944